

BIO TECH LETTORE BIOMETRICO E DI PROSSIMITA'



Display grafico colori TFT	3,2 pollici ad alta definizione
Registrazione	fino a 5.000 impronte e n. 5.000 card
Memoria	fino 200.000 timbrature
3 Metodi di identificazione	FP, Badge, ID+PW
4 porte di comunicazione	pen-drive USB, TCP/IP, WiFi, RS485, mini USB
PoE	standard IEEE802.3af e IEEE802.3at
Web server	integrato
1 Relè interno	per gestione apriporta o programmazione sirena
1 sensore	"porta aperta"
Self Service record enquiry	sì
Visualizzazione a display	nome e cognome utente dopo la timbratura
Lettores	RFID 125 KHz EM (lettore Mifare opzionale)
Tempo di riconoscimento	<0,5 sec.
Autospegnimento	sì
Codici causali attività	6 cifre
Batteria al Litio	per conservazione dei dati (fino a 3 anni)
Firmware multilingua	(12 lingue)
Posizione automatica timbratura IN e OUT	Sì
Batteria tampone esterna UPS	opzionale
Standby risparmio energetico	Sì
Dimensioni	125 x 189 x 35 (LxAxP) mm
Temperatura	-30°~60°C
Umidità	10% - 90%
Alimentazioni	DC 12V 1A
Certificati	FCC, CE
Timeout timbratura	Sì
Cambio ora legale/solare in automatico	Sì